

DMD 100 - 300 SERİSİ 7.5 kW - 22 kW

YENİLİKÇİ TASARIM, UYGUN SEÇİMLER



DAHA FAZLA KURULUM ESNEKLİĞİ

Tank üzeri tasarımı ile olabilecek en küçük alana sığma ve çok daha az ses seviyesi ile çalışma imkanı sağlar.

ETKİLEYİCİ STANDART ÖZELLİKLERİ

Bu seri, standart özellikleriyle standartlarının ötesinde, üretiminde kaliteli basınçlı hava ve enerji tasarrufu yakalamanıza imkan sağlar.

DAHA DÜŞÜK BAKIM MALİYETLERİ

Kolayca kontrol edilen üniteler, bileşenlere kolay erişim sağlar. Bakımı kısa sürede yapılacak şekilde dizayn edilmiştir.

DMD 100 - 300 SABİT DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)			TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ	SES SEVİYESİ	MOTOR BAĞLANTI		EBATLAR (mm)	AĞIRLIK (kg)
	8 Bar	10 Bar	13 Bar				Sınıfı	Çapı (G)		
DMD 100C	1,10	0,96	0,78	Kasnak Kayış	7,5/10	68	IE3	3/4"	590 x 810 x 975	190
DMD 100CR	1,10	0,96	0,78	Kasnak Kayış	7,5/10	68	IE3	3/4"	590 x 1900 x 1470	305,5
DMD 100CRD	1,10	0,96	0,78	Kasnak Kayış	7,5/10	68	IE3	3/4"	590 x 1900 x 1470	359,5
DMD 150C	1,60	1,34	1,14	Kasnak Kayış	11/15	68	IE3	3/4"	590 x 810 x 975	200
DMD 150CR	1,60	1,34	1,14	Kasnak Kayış	11/15	68	IE3	3/4"	590 x 1900 x 1470	315,5
DMD 150CRD	1,60	1,34	1,14	Kasnak Kayış	11/15	68	IE3	3/4"	590 x 1900 x 1470	369,5
DMD 200C	2,50	2,24	1,95	Kasnak Kayış	15/20	68	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	320
DMD 200CR	2,50	2,24	1,95	Kasnak Kayış	15/20	68	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	452,5
DMD 200CRD	2,50	2,24	1,95	Kasnak Kayış	15/20	68	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	506,5
DMD 250C	3,00	2,60	2,28	Kasnak Kayış	18,5/25	69	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	335
DMD 250CR	3,00	2,60	2,28	Kasnak Kayış	18,5/25	69	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	467,5
DMD 250CRD	3,00	2,60	2,28	Kasnak Kayış	18,5/25	69	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	521,5
DMD 300C	3,62	3,12	2,80	Kasnak Kayış	22/30	71	IE3	1"	780 x 1130 x 1220	355
DMD 300CR	3,62	3,12	2,80	Kasnak Kayış	22/30	71	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	487,5
DMD 300CRD	3,62	3,12	2,80	Kasnak Kayış	22/30	71	IE3	1"	780 x 1950 x 1850	541,5

OPSİYONEL 270 LT TANK EBATLARI

MODEL	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK 270 lt Tank (kg)
DMD 100C	EnxBoy x Yükseklik	
DMD 100C	590 X 810 X 975	190
DMD 100CR	590 X 1900 X 1470	263,5
DMD 100CRD	590 X 1900 X 1470	317,5

MODEL	EBATLAR (mm)	AĞIRLIK 270 lt Tank (kg)
DMD 150C	EnxBoy x Yükseklik	
DMD 150C	590 X 810 X 975	200
DMD 150CR	590 X 1900 X 1470	273,5
DMD 150CRD	590 X 1900 X 1470	327,5

C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD***
Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu
Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3,
EK C-2010'a göre ölçülmüştür.
DMD 100-150-200-250-300 modelleri 500 lt hava
tankı üzerine monte edilmektedir.