

DMD 30 - 75 SERİSİ 2.2 kW - 5.5 kW

Ekomak DMD Serisi, günümüzün vidalı kompresör uygulamalarının öngördüğü bütün olanakları karşılamak için en son teknolojilere sahiptir. DMD Serisi kompresörlerimiz ile, Ekomak'tan beklediğiniz tüm güvenilirliği sunabilmekteyiz. Birçok özelliği, standart opsiyonları ve kendi küçük, avantajları büyük **kayışlı güç aktarımlı** kompresörler ile DMD Serisi, küçük ve orta boy işletmelerin yapısına uyacak şekilde tasarlanmıştır.



İsteğe bağlı, CR (hava tankı entegreli) ve CRD (kurutucu ve hava tankı entegreli) serilerimizde entegre yapılandırmalarımızla ürünün bastığı alanı (ayak izini) ve işletme maliyetlerini azaltın, kurulum maliyetlerinizi en aza indirin ve yerden tasarruf edin. Kurulumu ve kullanımı kolay, tüm sistem bileşenleri ile mükemmel bir şekilde uyumlu 2.5 ile 5.5 kW kompresörlerimiz, kurutucu ve hava tankı ile entegre olduğundan hem daha az kullanım alanına ihtiyacınız olur hem de yüksek kalitede ve maksimum verimlilikte basınçlı hava elde ederek bir sistemle iki kere tasarruf sağlamanız mümkündür.

DMD 30 - 75 SABİT DEVİRLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	KAPASİTE (m³/min)			TAHRİK ŞEKLİ	MOTOR GÜCÜ (kW/hp)	SES SEVİYESİ (dB(A))	MOTOR BAĞLANTI		EBATLAR (mm)	AĞIRLIK (kg)
	7 Bar	8 Bar	10 Bar				Sınıfı	Çapı (G)		
DMD 30C		0.37	0.32	Kasnak Kayış	2,2/3	67	IE3	1/2"	753 X 526 X 725	120
DMD 30CR		0.37	0.32	Kasnak Kayış	2,2/3	67	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	170
DMD 30CRD		0.37	0.32	Kasnak Kayış	2,2/3	67	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	200
DMD 40C		0.42	0.38	Kasnak Kayış	3/4	67	IE3	1/2"	753 X 526 X 725	125
DMD 40CR		0.42	0.38	Kasnak Kayış	3/4	67	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	177
DMD 40CRD		0.42	0.38	Kasnak Kayış	3/4	67	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	208
DMD 55C	0.62	0.57	0.50	Kasnak Kayış	4/5,5	68	IE3	1/2"	753 X 526 X 725	134
DMD 55CR	0.62	0.57	0.50	Kasnak Kayış	4/5,5	68	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	188
DMD 55CRD	0.62	0.57	0.50	Kasnak Kayış	4/5,5	68	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	228
DMD 75C	0.80	0.78	0.69	Kasnak Kayış	5,5/7,5	68	IE3	1/2"	753 X 526 X 725	138
DMD 75CR	0.80	0.78	0.69	Kasnak Kayış	5,5/7,5	68	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	198
DMD 75CRD	0.80	0.78	0.69	Kasnak Kayış	5,5/7,5	68	IE3	1/2"	1570 X 753 X 1520	238

C* Kompresör CR** Kompresör + Hava Tankı CRD*** Kompresör + Hava Tankı + Kurutucu
Gürültü seviyesi ölçümü, ISO 2151'e göre yapılmıştır.
Kapasite 1 Bar ve 20°C emiş sıcaklığında ISO1217 ED3, EK C-2010'a göre ölçülmüştür.
DMD 30-40-55-75 modelleri 270 lt yatay hava tankı üzerine monte edilmektedir.